

TEMO DE REFERÊNCIA Nº 000003/2015
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Nº da PCS: 00000000
Data : 30/07/2015

ITEM	• DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
01	Cadeira Giratória Presidente.

•

• **Especificações Técnicas Gerais**

• **Das especificações técnicas gerais**

Cadeira Giratória tipo Presidente, espaldar alto (615mm de altura), com apoia-braços tipo S (stilo), mecanismo Relax e regulagem de altura à gás. Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal do assento, para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Assento e encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada, com 50 mm de espessura média no encosto e 60 mm no assento; Bordas do assento protegidas por perfil de PVC flexível; Capa do assento e do encosto em vinil azul escuro, com costura dupla em linhas curvas formando desenhos de arcos opostos; Com apoia-braços tipo S (stilo) em poliuretano injetado integral skin, estruturados em alma de aço acompanhando a cor da estrutura da cadeira. Suporte do encosto em mola de Aço SAE 1020 curvada e nervurada a frio com 3" de largura e ¼" de espessura, com bordas arredondadas; Base giratória desmontável com aranha de cinco hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, e acabamento da aranha em capa injetada de polipropileno copolímero na cor preta, com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral; Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço com 10 mm de diâmetro; Componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco. Produzida em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha

um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade assento e encosto c/ cores de acordo com a planilha. Garantia mínima de 03 (tres) anos .