

Clientes: **HOSPITAL DA POLICIA MILITAR**

Autor do projeto: **DEL PAPA ARQUITETURA**

Contato do autor do projeto: **(62) 99216-1296 / (62) 3091-1800**

tcristinadelpapa@gmail.com

Revisão: **R04**

MEMORIAL DESCRITIVO DE MODIFICAÇÃO

01. Recepção/Espera CSIPM

- **Demolição:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente, piso existente e revestimentos de parede existente. Demolição de calha estrutural. Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Remoção de pontos hidrossanitários.
- **Esquadrias:** Substituição de porta de entrada por porta de correr duas folhas em vidro temperado incolor de espessura de 10mm. Porta pivotante em painel de MDF padrão FREIJÓ DURATEX.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto para bebedouro. Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computadores com internet.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Luminária externa pendente line 3,00m; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

02. Sanitário P.C.D. Masculino 01

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

03. Sanitário P.C.D. Feminino 01

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

04. Circulação CSIPM

- **Alvenaria:** Demolição de calha estrutural. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir duas folhas em madeira formicalizada branca fosca. Porta pivotante uma folha em vidro temperado incolor de 10mm. Vidro liso incolor 200x250cm de espessura de 4mm com esquadria em alumínio anodizado em pintura eletrostática branca.
- **Revestimento de parede:** Parede em massa com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

05. Sala de Ergometria 01

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

06. Sala de Ergometria 02

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

07. Audiometria

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias e revestimentos existentes. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para equipamento de audiometria.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

08. Sala de Coleta

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Acessórios:** Divisórias em vidro temperado e jateado 180x125cm 8mm.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

09. Sanitário Funcionário 01

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca. Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

10. Sanitário P.C.D. Funcionário

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

11. D.M.L.

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de para tanque Deca. Instalação de tanque de embutir inox Franke. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon 30x30cm
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

12. Consultório Odontológico

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede em massa com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para energia, água e gás comprimido para cadeira odontológica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

13. Consultório 01

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto. Remoção de pontos hidrossanitários.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

14. Consultório 02

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

15. Consultório 03

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

16. Consultório 04

- **Alvenaria:** Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

17. Consultório 05

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Demolição de alvenarias existente em esquadrias. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para ponto água fria. Instalação para computador com internet. Instalação para esteira ergométrica.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

18. Recepção / Espera Diagnóstico

- **Demolição:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de correr duas folhas em vidro temperado incolor de espessura de 10mm. Fechamento em vidro liso incolor de 4mm com esquadria em alumínio anodizado em pintura eletrostática branca. Porta pivotante em painel de MDF padrão FREIJÓ DURATEX.
- **Acessórios:** Painel em madeira de MDF padrão FREIJÓ h=280cm.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto para bebedouro. Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computadores com internet.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Luminária externa pendente line 3,00m; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

19. Sanitário P.C.D. Feminino 02

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

20. Sanitário P.C.D. Masculino 02

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

21. Circulação Diagnóstico

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir duas folhas em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede em massa com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

22. Chefia

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

23. Sala de Ultrassonografia 01

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para ponto água fria. Instalação para aparelho de ultrassonografia.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

24. Sanitário Ultrassonografia P.C.D. 01

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

25. Sala de Ultrassonografia 02

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para ponto água fria. Instalação para aparelho de ultrassonografia.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

26. Sanitário Ultrassonografia P.C.D. 02

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximo ar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

27. Sala de Densitometria

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para ponto água fria. Instalação para aparelho de densitometria.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

28. Sala de Mamografia

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir duas folhas em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica. Porta de abrir uma folha vidro temperado e jateado.
- **Acessórios:** Sinalização de advertência. Vidro temperado e jateado h = 220cm, com espessura 8mm.
- **Revestimento de parede:** Parede preparada com argamassa baritada de alta densidade para proteção radiológica. Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para ponto água fria. Instalação para aparelho de mamografia.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

29. D.M.L.

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de para tanque Deca. Instalação de tanque de embutir inox Franke. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon 30x30cm
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOWN HD PORTINARI ou similar.

30. Sala de Raio X

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir duas folhas em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica. Visor de observação plumbífero em vidro plumbífero incolor com proteção radiológica.
- **Acessórios:** Sinalização de advertência. Vidro jateado h = 220cm, com espessura 4mm.
- **Revestimento de parede:** Parede preparada com argamassa baritada de alta densidade para proteção radiológica. Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para ponto água fria. Instalação para aparelho de mamografia.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w, Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

31. Sanitário Raio X P.C.D.

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação de ponto de esgoto na parede. Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito. Instalação de barras de apoio seguindo NBR 9050.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w; Sanca iluminada em fita de led-12v.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

32. Sala de Interpretação

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Janela Maximar 1 folha com moldura em alumínio anodizado e pintura eletrostática branca com vidro incolor de espessura de 4mm. Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede em massa com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

33. Sala de Revelação raio X

- **Alvenaria:** Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

34. Circulação / Espera Raio X Odontológico

- **Demolição:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira de MDF padrão FREIJÓ, sustentada em seu próprio painel de MDF padrão FREIJÓ
- **Acessórios:** Painel em madeira de MDF padrão FREIJÓ h=280cm
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

35. Sala de Raio X Odontológico 01

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica.
- **Acessórios:** Sinalização de advertência.
- **Revestimento de parede:** Parede preparada com argamassa baritada de alta densidade para proteção radiológica. Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para aparelho de raio X odontológico.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

36. Sala de Raio X Odontológico 02

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica.
- **Acessórios:** Sinalização de advertência.
- **Revestimento de parede:** Parede preparada com argamassa baritada de alta densidade para proteção radiológica. Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para aparelho de raio X odontológico.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

37. Sala Protética

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede com acabamento em porcelanato BIANCOGRES RETIFICADO 30x60 ORIGINALE BIANCO SIMILAR.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto água fria. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação de torneira de mesa bica alta de 90 graus para lavatório Deca. Instalação de cuba de embutir Deca. Instalação de sifão para lavatório cromado Deca. Instalação de bancada em mármore ou granito.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w.
- **Piso:** Piso em porcelanato 90x90 DOWNTOW HD PORTINARI ou similar.

38. Sala de Raio X Odontológico 03

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca com batentes de aço e componentes específicos para proteção radiológica.
- **Acessórios:** Sinalização de advertência.
- **Revestimento de parede:** Parede preparada com argamassa baritada de alta densidade para proteção radiológica. Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet. Instalação para aparelho de raio X odontológico.
- **Iluminação:** Luminária embutida plafon dicroica 1x50w, Luminária embutida plafon 30x30cm.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

39. Sala de Interpretação e Laudos Raio X Odontológico

- **Alvenaria:** Demolição indicada em projeto de alvenarias existente. Construção indicada em projeto.
- **Esquadrias:** Porta de abrir uma folha em madeira formicalizada branca fosca.
- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico liso e lavável e tinta SUVINIL BRANCO GELO.
- **Forro:** Chapa de gesso acartonado com pintura PVA tinta SUVINIL BRANCO NEVE
- **Instalações:** Instalação para ponto de ar condicionado. Instalação de pontos para iluminação embutida. Instalação para computador com internet.
- **Iluminação:** Luminária embutida Evo 40w.
- **Piso:** Piso vinílico linha IQ OPTIMA ou similar.

40. Área Externas

- **Revestimento de parede:** Parede emassada com acabamento acrílico fosco tinta SUVINIL BRANCO GELO.